

## SYSTÉMY PLASITOR, RESITOR, PROMO

### Aplikace.

Zahrady, hřiště, sportovní stadióny, tenisové kurty, továrny a sklady.

### Výhody

- tvrdý drát
- trvalost tvaru pletené sítě
- vysoká elasticita sítě
- jednoduchost instalace



### Specifické balení

- kompaktní balení pletiva, které ušetří 50% prostoru při stejné délce pletiva oproti klasické roli
- jednoduchost manipulace a vytíženost nákladních aut
- baleno ve smršťovací fólii, konce chráněny lepenkou




### Popis plotu

- pletená drátěná síť s čtvercovým vzorem vyrobená z tvrdého drátu následně poplastovaného, montována na pozinkovaných sloupcích opatřenými polyesterovou barvou.

### Popis pletiva


- hrany jsou zakončeny uzly na každé straně
- barvy: Plasitor - zelená RAL 6005  
Resitor – zelená RAL 6005, hnědá RAL 8019  
Promo - zelená RAL 6005



Čtyřhranné pletiva PVC - sortimentní řada													
TYP	Rozměry oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Povrchová ochrana	Standardní výšky									
				(cm)									
				100	125	150	160	175	175	200	200	200	200
Plasitor 50	50	2,70	Fe+Zn+PVC	100	125	150	160		180	200			
Promo 50	50	2,70	Fe+PVC	100	125	150	160	175		200			
Promo 60	60	2,70	Fe+PVC	100	125	150	160	175		200			
Resitor 50	50	2,80	Fe+Zn+PVC	100	125	150		175		200			
Resitor 60	60	2,80	Fe+Zn+PVC	100	125	150		175		200			
Resitor Super	50	3,10	Fe+Zn+PVC	100	125	150		175		200			
Plasitor Tenis	45	2,70	Fe+Zn+PVC								300	350	400

### Sloupky

- kruhové svařované sloupky
- zinkované zevnitř a zvenku, minimum Zn vrstva 275 g/m<sup>2</sup>, aplikovaná základní a polyesterová barva o minimální tloušťce 60 mikronů




- Sloupky jsou doplněny plastovou čepičkou
- Barva: zelená RAL 6005
- Sloupky se umísťují každých 2,8 – 3,2m

### Vzpěry

- Vzpěrný sloupek je pozinkovaný a poplastovaný
- Zkosen na jedné straně pod 45°, dodáván s nerez hákem, matkou a krytem pro upevnění na kruhové sloupky
- barva - zelená RAL 6005
- montuje se u rohových a koncových sloupků, na rovné línii cca co 25m

ROVNÉ	Průměr sloupků (mm)	
Výška (cm)	38	48
150	x	
175	x	
200	x	
220	x	
250	x	x
270	x	
300	x	x
350		x
400		x
475		x




ROVNÉ	Průměr sloupků (mm)			
Výška (cm)	38	48	60	70
150				
175	x			
200	x	x		
210		x		
220			x	
240		x		
250			x	
260		x		
270			x	
300			x	
310		x		
325			x	
350		x	x	
375		x	x	x
400		x	x	
475			x	x
600			x	
<b>SE ZAHNUTÝM RAMENEM</b>				
310		x		
325			x	
360		x	x	

### Napínací drát

Tvrdě tažený, pozinkovaný a poplastovaný drát průměru 3,1 nebo 3,8mm ve svitcích po 55m. Barva zelená RAL 6005. Doporučená vzdálenost drátů je cca 50cm po výšce pletiva.

### Vázací drát

Měkký, pozinkovaný a poplastovaný drát průměru 2,0mm. Barva zelená RAL 6005. Slouží k připevnění pletiva na první sloupky nebo uchycení na napínací dráty.



### Napínací tyč

Tvrdě tažená, pozinkovaná a poplastovaná tyč, nastříhaná na potřebné délky a ukončená na obou stranách plastovou krytkou. Barva zelená RAL 6005. Může být použita pro uchycení pletiva na počátečním a koncovém sloupku. Délky podle pletiva 85- 105- 155- 185- 205- 305 cm.

### Napínáky

Pozinkované a poplastované objímky s napínacím šroubem. Tři velikostí cca 40 - 50 - 60 mm. pozinkované a poplastované zelenou barvou RAL 6005.

