

KŘÍDLOVÉ BRÁNY BEKAFOR CLASIC

Popis vrat

Jednokřídlové nebo dvojkřídlové vrata s výplní - svařovanými panely Bekafor. Povrchová úprava – zinkofosfátované a poplastované práškovým vypalovacím polyesterem zelené barvy, se sloupky, závěsy a fabkovým zámkovým systémem.



Výhody

- **Velmi pevná konstrukce** – všechny komponenty těchto bran jsou velmi pevné konstrukce: rám, výplň, sloupky, závěsy a zámkový systém
- **Rychlá instalace** – Bekaforové brány jsou konstruovány pro rychlou instalaci s příslušenstvím, které je limitováno na minimum.

Komponenty brány.

- **Rám** je zhotoven z trubek čtvercového průřezu 40 x 40 mm
- **Výplň tvoří** svařovaný panel Bekafor s oky 100x50x4,5mm.
- **Sloupky vrat** Bekaclip 60mm jsou přizpůsobeny šířce a výšce vrat a jsou zakončeny plastovou krytkou
- **Příslušenství vrat** – viz dále

Povrchová úprava.

Všechny komponenty brány jsou zinkofosfátovány, pasivovány a následně poplastovány práškovým polyesterem (min 60 mikrónů).

- lesk > 70 to 90 podle ASTM D-523
- tvrdost > 90 podle DIN 53153
- adheze: GT = 0 na 1 mm, podle DIN 53151,

Barva: zelená RAL 6005

Příslušenství:

Zámek i zámková vložka jsou integrovány v rámech křídel a dovolují bezpečné zavření vrat. Jsou vyrobeny z tvrzeného plastu, stejně jako kliky.

Závěsy vrat Bekafor Lasic dovolují perfektní seřízení v horizontální i vertikální rovině pro bezchybné a přesné zavírání a zamčení vrat. Provedení komponentů je z nerezových materiálů. Dvoukřídlová vrata mají na křídle **jisticí šroub** (veden ve vodičku z tvrzeného plastu) se **spodní fixační deskou**.

S bránou jsou dodávány **objímky na sloupky D60mm** pro uchycení panelů Bekafor.

Tabulka 1: Rozměry pro brány Bekafor Clasic					
Jmenovitá	Výška	Volný průjezd	Vzdálenost sloupů	Průměr sloupů	Potřebná
šířka		(B)	(A) = střed - střed	(D)	šířka
mm	mm	mm	mm	mm	mm
Jednokřídlé brány					
1000	1030	1048,5	1108,5	60	1168,5
1000	1230	1048,5	1108,5	60	1168,5
1000	1530	1048,5	1108,5	60	1168,5
1000	1730	1048,5	1108,5	60	1168,5
1000	2030	1048,5	1108,5	60	1168,5
Dvoukřídlé brány					
3000	1030	3053	3113	60	3173
3000	1230	3053	3113	60	3173
3000	1530	3053	3113	60	3173
3000	1730	3053	3113	60	3173
3000	2030	3053	3113	60	3173