

Křídlové vrata DECOFOR

Vrata

Jednokřídlé a dvoukřídlé vrata doplněné sloupky, závěsy, fabkovým zámkem, klikami a spodním zajišťovacím čepem a spodní deskou (pro dvoukřídlové vrata).



Rám vrat: Vyrobený z trubek čtvercového průřezu 60 x 40 mm s Decoforovými panely, které jsou navařeny do rámu.

Sloupky vrat: Sloupky trubkovité čtvercového průřezu zakryté hliníkovými čepičkami s ozdobnou koulí. Se závitovými vložkami pro fixaci Decofor panelů. Panely se mohou pomocí speciálních příchytok vratových sloupů fixovat přímo na sloupek vrat. Specifikace sloupek viz tabulka instalace vrat.

Příslušenství :

Nastavitelné závěsy dovolující otevřít křídla vrat o 180°.

Speciální závěsy se dodávají v případě, že se křídla fixují přímo na stěnu či betonový vyzděný sloup.

Kombinovaný zámkový systém s vložkou a klíči.

Fixační zajišťovací čep pro fixaci křídel do spodní jisticí desky – pro dvojkřídlové vrata pro upevnění křídel při zavření vrat .

Rozměry vrat:

Jednokřídlé:

Šířka : 1000mm

Výšky: 1080, 1280, 1480, 1880mm

Dvoukřídlé:

Šířka : 3500mm

Výšky: 1080, 1280, 1480, 1880mm

Povrchová úprava

Pozinkované s minimální vrstvou zinku 350 g/m².

Aplikována speciální adhezivní vrstva.

Nahoře aplikováno polyesterové poplastování min.vrstvy 120 mikronů.

Barva: zelená RAL 6005
černá RAL 9005
bílá RAL 9010

Tabulka 1: Rozměry pro brány Decofor

Jmenovitá šířka	Výška	Volný průjezd (mezi sloupky)	Vzdálenost sloupů (A) = střed - střed	Průřez sloupů S x S x t	Celková šířka
mm	mm	mm	mm	mm	mm
Jednokřídlé brány					
1000	všechny	1020	1100	80 x 80 x 3	1180
Dvoukřídlé brány					
3500	všechny	3560	3660	100 x 100 x 3	3760